



## PAGEL®-REINIGER UND VERDÜNNER

### EIGENSCHAFTEN

- **Spezialreiniger** für kontaminierte Böden jeglicher Art
- **Verdünnner** für Farben, Lacke, Harze, etc.
- **wasserverdünnbar**
- **nicht flüchtig**
- Arbeitsgeräte können nach Nutzung problemlos gereinigt werden
- angehärtetes Material lässt sich problemlos vom Werkzeug lösen
- überwacht nach den gültigen Normen und Richtlinien, und die Produktion ist gemäß **ISO 9001** zertifiziert.

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Reinigung von verunreinigten Industrieböden
- Reinigung von Werkzeugen
- Öl-, Fettentfernung
- in konzentrierter Form für Farb- und Beschichtungsentfernung.

### REINIGER U. VERDÜNNER

### TECHNISCHE DATEN

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| TYP                            | EH REINIGER    |      |
| Farbton                        | farblos        |      |
| Geruch                         | mild aminartig |      |
| Form                           | flüssig        |      |
| Mindestverarbeitungstemperatur | °C             | > 0  |
| Flammpunkt                     | °C             | 91   |
| Zündtemperatur                 | °C             | 245  |
| Dampfdruck (20°C)              | mbar           | 0,29 |
| Mischbarkeit mit Wasser        | vollständig    |      |

Hinweis: Alle angegebenen Prüfdaten sind Anhaltswerte, geprüft in unseren deutschen Stammwerken. Werte anderer Produktionsstandorte können variieren.

|                 |   |
|-----------------|---|
| Lieferform:     | 8 l-Kanister                                |
| Lagerzeit:      | unbegrenzt in geschlossenem Gebinde         |
| Lagerung:       | trocken, frostfrei                          |
| Gefahrenklasse: | Gefahrgut<br>Sicherheitsdatenblatt beachten |

### VERARBEITUNG

**ANWENDUNG:** EH REINIGER UND VERDÜNNER wird -je nach Verunreinigung- mit einem Pinsel, Rolle oder einem Lappen aufgetragen. Nach dem Auftragen einige Zeit einwirken lassen (je nach Anwendungsfall kann dies bis zu 24 Stunden sein). Anschließend die gereinigten Stellen mit Wasser gut säubern, so daß keine Rückstände verbleiben.

Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Sie sind jedoch – auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreien den Kunden nicht davon, die Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen. Die angegebenen Prüfdaten wurden im Normalklima nach DIN 50014 ermittelt. Es handelt sich um Durchschnittswerte und -analysen. Abweichungen sind bei Anlieferung möglich. Abweichende Empfehlungen von diesem Prospekt bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Planer und Verarbeiter sind angehalten, sich jeweils über den neuesten Stand der Technik und die jeweils gültige Ausgabe dieses Prospektes kundig zu machen. Unser Kundendienst hilft Ihnen jederzeit gerne, und wir freuen uns über das von Ihnen gezeigte Interesse. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen Produktinformationen ungültig. Die jeweils aktuelle und gültige Fassung ist im Internet unter [www.pagel.com](http://www.pagel.com) abrufbar.



**PAGEL®**  
**SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG**

WOLFSBANKRING 9 · D-45355 ESSEN  
TEL. +49 (0)2 01-6 85 04-0 · FAX +49 (0)2 01-6 85 04-31  
INTERNET: [WWW.PAGEL.COM](http://WWW.PAGEL.COM) · E-MAIL: [INFO@PAGEL.COM](mailto:INFO@PAGEL.COM)