

PAGEL®

SPEZIAL-BETON



KA 20

PAGEL® KANALMÖRTEL

SANIERUNG KLÄRANLAGE IM SPRITZVERFAHREN



DIE JEWEILS AKTUELLE AUSGABE DER TECHNISCHEN
DATENBLÄTTER FINDEN SIE IM INTERNET UNTER
WWW.PAGEL.COM

PAGEL-KANALMÖRTEL

Kanal- und Abwasserbereich
 hoher Widerstand gegen starken
 chemischen Angriff
 beständig gegen
 Sulfatangriff (Industrie) und
 Ammoniumbelastung (Landwirtschaft)
 spritzfähig und kunststoffvergütet
 wasserundurchlässig
 KA 05: Spachtel u. Haftbrücke

Kanalleitungen
 Kläranlagen
 Abwassersammler

	Körnung mm	Schicht- dicke mm	Druckfestigkeit N/mm ²				Biegezugfestigkeit N/mm ²			Haft- zug N/mm ² 28 d	Ver- brauch kg/m ³
			1 d	3 d	7 d	28 d	1 d	3 d	28 d		
KA05	0 – 0,5	2 – 5	9	28	35	55	1	5	6	–	1900
KA20	0 – 2	6 – 40	10	36	45	60	2	3	9	≥ 2	2000

