



PAGEL[®]
SPEZIAL-BETON GMBH & CO KG



EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller

PAGEL[®] SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
D-45355 Essen

erklärt nach § 9 des Bauproduktengesetzes (Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG), dass die im beiliegenden technischen Merkblatt beschriebene

Kunstharzestrichmörtel/-beschichtung

EH2 PAGEL[®]-EPOXIDHARZMÖRTEL

hergestellt im
Werk III

unter Berücksichtigung der in den beiliegenden Produktinformationen beschriebenen Aufbauten, den Bestimmungen der EN 13813:2002 entspricht und die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung gemäß Anhang ZA1.5 der EN 13813:2002 erfüllt

Es wurden die in Tabelle ZA2 angegebenen Verfahren für die Bewertung der Konformität durchgeführt.

Das Produkt unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle nach
EN 13813:2002

Essen, 20.02.2009

H.-F. Flottmeier
Geschäftsführer

Anlagen
Technisches Merkblatt



PAGEL[®]
SPEZIAL-BETON GMBH & CO KG



CE		
PAGEL[®] SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG D-45355 Essen		
	Jahr = Chargenaufdruck	Jahr = Chargenaufdruck
	EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4	EN 13813 SR-B1,5
	Kunsthazestrich/-beschichtung für die Anwendung in Gebäuden (Aufbauten gem. Techn. Informationen):	Grundierung
Brandverhalten:	E _β	E _β
Freisetzung korrosiver Substanzen (Synthetic Resin Srceed):	SR	SR
Wasserdurchlässigkeit:	KNF / NPD ¹⁾	KNF / NPD
Verschleißwiderstand (Abrasion Resistance):	AR 1 ²⁾	KNF / NPD
Haftzugfestigkeit (Bond):	B 1,5	B 1,5
Schlagfestigkeit (Impact Resistance):	IR 4	KNF / NPD
Trittschallisolierung:	KNF / NPD	KNF / NPD
Schallabsorption:	KNF / NPD	KNF / NPD
Wärmedämmung:	KNF / NPD	KNF / NPD
Chemische Beständigkeit:	KNF / NPD	KNF / NPD

1) KNF / NPD = Kennwert nicht festgelegt; No performance determined

2) Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag