

# PAGEL®-JÄLKIHOITOAINE

## OMINAISUUDET

- **Suojaa betonipintaa** ennenaikaiselta vedenhaitumiselta
- huolehtii tasaisesta, **hitaasta kuivumisesta** betonipinnoissa, betonilattioissa sekä laastipinnoissa jopa 3-4 viikkoa.
- Vastaa **teknisiä toimitusehtoja** nestemäisissä betonin jälkihoitoaineissa tienrakennuksessa (TL-NBM-StB96). (Vain ääriämpötiloissa ja olosuhteissa on välttämätöntä tehdä lisätoimenpiteitä). **Erfüllt die Anforderungen nach ASTM C-309**
- muodostaa laajalle ulottuvan **vesihöyrynläpäisemättömän kalvon**.
- **Lisää lujuutta ja tiiveyttä** pinnan alueella ja vahvistaa kulutuskestävyyttä olennaisesti.
- **Ehkäisee kuivumiskutistumishalkeilua**, hilseilyä ja pölyämistä
- Tarpeellinen normaaleissa ilmastollisissa olosuhteissa eikä tarvita tämän jälkeen jatkuvaa jälkihoitoa ja kontrollia betoniin.
- Jatkuva ulkopuolinen ja tehtaan oma laadunvalvonta
- Tuotteen valvonta voimassaolevien normien ja ohjeiden mukaan. Tuotteella on **ISO 9001** sertifikaatti.

## KÄYTTÖALUE

- Betonisille ajoväylille
- Laastipinnoille
- Sementtilattioihin
- Betonielementteihin ja seiniin

01



○1

## TEKNISET TIEDOT

TYP		○1
Menekki	g/m <sup>2</sup>	100-150
Sulkukerroin	%	85
Tiheys	g/cm <sup>3</sup>	0,99
Väri		valkoinen
Työstölämpötila	°C	+5 – +30

Kaikki koestustulokset ovat ainoastaan ohjeellisia arvoja.

**Pakkaus:** 30-kg-muovikanisteri  
**Varastointi:** Kuivassa, **frostfrei**  
**Varastointiaika:** 12 kuukautta suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa  
**Vaarallisuusluokka:** Ei vaarallinen

## TYÖSTÖ

○1 PAGEL-JÄLKIHUOTOAINE voidaan levittää sivelemällä, telaamalla tai ruiskuttamalla

Ruiskutuslaitteen tulisi olla n. 1 metrin etäisyydellä ruiskutettavasta pinnasta. Tarpeellinen paineen määrä vähintään 1,0 bar. Hyväksi ruiskuksi on havaittu Kalkki- tai Puutarharuisku 2mm-suuttimella. Laitte on käytön jälkeen puhdistettava.

○1 tulisi käyttää, kun ei vesikalvoa enää ole suojattavalla pinnalla. Mattakosteaa pinta takaa parhaimman tuloksen.

○1 muodostama kalvo haviää pinnasta muutaman viikon jälkeen.

Jälkeenpäin tehtäviin maalauksiin, päällystyksiin ja täyttöihin täytyy ○1 alustasta poistaa.

○1 ei ole tulenarka, varastointi suojassa pakkaselta ja voimakkaalta auringon säteilyltä.

Tämän esitteen tiedot, käyttötekniikka ja muut suositukset perustuvat laajaan tutkimustyöhön ja kokemuksiin.

Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta ostajaa tutkimasta ja kokeilemasta tuotteen sopivuutta omaan käyttötarpeeseensa.

Käyttövastuu on aina asiakkaalla.

Asiakaspalvelumme auttaa mielellään naissa kysymyksissä.



**PAGEL®**  
**SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG**

WOLFSBANKRING 9 · D-45355 ESSEN  
 TEL. +49 (0)2 01-6 85 04-0 · FAX +49 (0)2 01-6 85 04-31  
 INTERNET: WWW.PAGEL.COM · E-MAIL: INFO@PAGEL.COM