



## PAGEL®-REINIGER EN VERDUNNER

### EIGENSCHAPPEN

- **Speciale reiniger** voor vervuilde vloeren
- **Verdunner** voor verven, lakken en harsen
- **Waterverdunbaar**
- **Niet vluchtig**
- Gereedschappen worden hiermee probleemloos gereinigd
- Uitgehard materiaal laat zich hiermee probleemloos losweken
- Voldoet aan de geldende normen en richtlijnen. Productie overeenkomstig **ISO 9001**

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Reiniging van vervuilde industrievloeren
- Schoonmaken van gereedschappen
- Verwijdering van olie en vet
- In geconcentreerde vorm geschikt voor het verwijderen van verflagen en deklaklagen

### REINIGER EN VERDUNNER

### TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	EH REINIGER	
Geur	kleurloos	
Kleur	licht naar aminen	
Vorm	vloeibaar	
Minimale verwerkingstemperatuur	°C	> 0
Vlampunt	°C	91
Ontbrandingstemperatuur	°C	245
Dampdruk (20°C)	mbar	0,29
Oplosbaarheid in water	volledig	

Opmerking: Alle opgaven zijn gebaseerd op producten die gemaakt zijn in een van onze Duitse productie-locaties. In het buitenland geproduceerde producten kunnen door afwijkende grondstoffen licht afwijken.

<b>Verpakking:</b>	8 liter kannen
<b>Houdbaarheid:</b>	onbegrensd in originele gesloten verpakking
<b>Opslag:</b>	droog en vorstvrij
<b>Gevaaraanduiding:</b>	Gevaargoed Veiligheidsblad naleven

### VERWERKING

**TOEPASSING:** EH REINIGER EN VERDUNNER kan met een kwast, roller of doek worden opgebracht. Enige tijd in laten trekken (bij sterke vervuiling soms tot 24 uur). Vervolgens goed schoonspuiten met water zodat alle resten worden verwijderd. Afvalwater verwijderen volgens instructies op het veiligheidsblad.

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter wel vrijblijvend met betrekking tot aansprakelijkheid van en door derden. Zij vrijwaren de klanten er niet van de producten en werkwijze op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven waarden werden verkregen volgens DIN 50014 bij 20 °C. Het betreft gemiddelde waarden en analyses. Afwijkingen zijn bij levering mogelijk. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Afwijkende toepassingen moeten schriftelijk zijn bevestigd. Verzekeer u altijd van de laatste versie van dit productblad, die verkrijgbaar is op [www.pagel.nl](http://www.pagel.nl). Met het verschijnen van dit merkblad, zijn alle voorgaande merkbladen vervallen.



# PAGEL®

**SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG**

WOLFSBANKRING 9 · D-45355 ESSEN  
 TEL. +49 (0)2 01-6 85 04-0 · FAX +49 (0)2 01-6 85 04-31  
 INTERNET: [WWW.PAGEL.COM](http://WWW.PAGEL.COM) · E-MAIL: [INFO@PAGEL.COM](mailto:INFO@PAGEL.COM)