

REINIGER UND VERDÜNNER

EH REINIGER UND VERDÜNNER

PRÜFZEUGNISSE UND NACHWEISE

- › Unternehmenszertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001

EIGENSCHAFTEN

- › Spezialreiniger für kontaminierte Böden jeglicher Art
- › Verdünner für Farben, Lacke, Harze, etc.
- › wasserverdünnbar
- › nicht flüchtig
- › Arbeitsgeräte können nach Nutzung problemlos gereinigt werden
- › angehärtetes Material lässt sich problemlos vom Werkzeug lösen

ANWENDUNGSGEBIETE

- › Reinigung von verunreinigten Industrieböden
- › Reinigung von Werkzeugen
- › Öl- und Fettentfernung
- › in konzentrierter Form für Farb- und Beschichtungsentfernung.

TECHNISCHE DATEN

TYP	EH Reiniger	
Farbton	farblos	
Geruch	mild aminartig	
Form	flüssig	
Mindestverarbeitungstemperatur	°C	≥ 0
Flammpunkt	°C	91
Zündtemperatur	°C	245
Dampfdruck (20°C)	mbar	0,29
Mischbarkeit mit Wasser		vollständig

Lieferform: 8 l-Kanister

Lagerzeit: Unbegrenzt. Kühl, trocken, frostfrei.
In original verschlossenen Gebinden.

Lagerung: trocken, frostfrei

Gefahrgut: Gefahrgut, Sicherheitsdatenblatt beachten

VERARBEITUNG

ANWENDUNG:

EH Reiniger und Verdünner je nach Grad der Verunreinigung mit Pinsel, Rolle oder einem Lappen auftragen. Nach den Auftragen muss eine Einwirkzeit eingehalten werden. Diese kann je nach Verschmutzungsgrad bis zu 24 Stunden dauern. Anschließend die behandelten Stellen mit Wasser gut säubern, sodass keine Rückstände verbleiben.

PHYSIOLOGISCHES VERHALTEN, SCHUTZ-MASSNAHMEN, KENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG:

Das Produkt ist nur für gewerbliche Anwender zugelassen. Bei der Verarbeitung ist die DGUV Information 213-072 „Lösemittel“ sowie das aktuell gültige Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Die Warnhinweise auf dem Gebinde sind vor der Verarbeitung zu lesen und zu beachten. Verschmutzungen auf der Haut unverzüglich mit viel Wasser und Seife reinigen. Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich dringen lassen. Verschüttetes Material ist sofort z. B. mit Sägemehl aufzunehmen. Die Gebinde sind gemäß dem aktuellen Abfall und Entsorgungsgesetz zu behandeln.

Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Sie sind jedoch - auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter - unverbindlich und befreien den Kunden nicht davon, die Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen. Bei den angegebenen Prüfdaten handelt es sich um Durchschnittswerte und -analysen. Abweichungen sind bei Anlieferung möglich. Abweichende Empfehlungen von diesem Prospekt bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Planer und Verarbeiter sind angehalten, sich jeweils über den neuesten Stand der Technik und die jeweils gültige Ausgabe dieses Prospektes kundig zu machen. Unser Kundendienst hilft Ihnen jederzeit gerne, und wir freuen uns über das von Ihnen gezeigte Interesse. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen Produktinformationen ungültig. Die jeweils aktuelle und gültige Fassung ist im Internet unter www.pagel.com abrufbar.

PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9 Tel. +49 201 68504 0
45355 Essen · DE Fax +49 201 68504 31
www.pagel.com · info@pagel.com