SEAL FLEX Vlieseinlagen

PAGEL® SEAL FLEX Vlieseinlagen

EIGENSCHAFTEN

- › Die PAGEL® **SEAL FLEX Vlieseinlagen** sind ein Spezialkunststofffaservlies, das auf den PAGEL® **SEAL FLEX 1K** Flüssigkunststoff abgestimmt ist.
- › Bei der Verarbeitung mit dem Flüssigkunststoff ermöglicht es eine Schichtdickenkontrolle und hat in der ausreagierten Abdichtung eine verstärkende und rissüberbrückende Wirkung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- › Pagel® **SEAL FLEX Vlieseinlagen** werden als Trägereinlagen und zur Sicherstellung von Mindestschichtdicken mit dem Pagel® **SEAL FLEX 1K Flüssigkunststoff**, einer hochwertigen, flexiblen und rissüberbrückenden Abdichtung, verarbeitet.
- › Abdichtung, entsprechend ETA-24/0706, DIN 18531, DIN 18533 und DIN 18534

VERARBEITUNG

- › Das Vlies wird einlagig und vollständig mit Pagel® **SEAL FLEX 1K** Flüssigkunststoff gesättigt verarbeitet.
- › Stöße werden mindestens 5 cm überlappt.
- › Das nicht verwendete Vlies kann im Hausmüll entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

TYP	SEAL FLEX Vlieseinlagen
Material	Spezialkunststofffaservlies
Farbeton	weiss, 2-fach perforiert
Zulassung	laut System von SEAL FLEX 1K

Lagerung: Vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen, trocken und möglichst liegend lagern.
Lieferform: 50 m Rolle, Vliesbreite 15 cm, 20 cm, 26 cm, 52 cm und 105 cm
Vlieseinlagen mit einem Flächengewicht von ca. 110 g/m², 130 g/m², 165 g/m²

Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Sie sind jedoch - auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter - unverbindlich und befreien den Kunden nicht davon, die Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen. Bei den angegebenen Prüfdaten handelt es sich um Durchschnittswerte und -analysen. Abweichungen sind bei Anlieferung möglich. Abweichende Empfehlungen von diesem Prospekt bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Planer und Verarbeiter sind angehalten, sich jeweils über den neuesten Stand der Technik und die jeweils gültige Ausgabe dieses Prospektes kundig zu machen. Unser Kundendienst hilft Ihnen jederzeit gerne, und wir freuen uns über das von Ihnen gezeigte Interesse. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen Produktinformationen ungültig. Die jeweils aktuelle und gültige Fassung ist im Internet unter www.pagel.com abrufbar.

PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9 Tel. +49 201 68504 0
45355 Essen · DE Fax +49 201 68504 31
www.pagel.com · info@pagel.com