

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 20418

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EH115

Verwendungszweck(e):

Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen

Hersteller:

PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen
Germany

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)

System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)

Harmonisierte Norm:

EN 13813:2002

Notifizierte Stelle(n):

Nicht relevant

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Efl	System 4	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	System 4	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	System 4	
Verschleißwiderstand	AR1	System 4	
Haftzugfestigkeit	B1,5	System 4	
Schlagfestigkeit	IR4	System 4	
Trittschallisolierung	NPD	System 4	
Schallabsorption	NPD	System 4	
Wärmedämmung	NPD	System 4	
Chemische Beständigkeit	NPD	System 4	

NPD = No Performance Determined (Keine Leistung festgestellt)

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Angemessene Technische Dokumentation:	TM 1501/1502
Leistung ohne weitere Prüfung:	Brandklasse Efl
Erfüllte Anforderungen:	Höchstdicke der Schicht: 4 mm
Organischer Gehalt:	100 Gew.-%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Daniel Schempershofe, Leiter Produktentwicklung

Essen, 02.08.2021

D. Schempershofe