

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z Anekssem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
zmienione rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014 dla wyrobu

Nr. 20447

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EH196S

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Produkt do zakotwień

Producent:
PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen
Germany

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4 (dla zastosowań w budynkach i pracach inżynierskich)
System 4 (dla zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)

Norma zharmonizowana:
EN 1504-6:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na odrywanie	$\leq 0,6$ mm	System 4	EN 1504-6:2006
Zawartość jonów chlorkowych	NPD	System 4	
Temperatura zeszklenia ¹⁾	≥ 45 °C	System 4	
Reakcja na ogień	E ²⁾	System 4	
Pękanie pod obciążeniem rozciągającym ³⁾	NPD	System 4	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 4	

1) Tylko dla produktów z żywic syntetycznych

2) Możliwe są również: A1, A2, B, C i D, przy czym dla ostatnich czterech klas w Niemczech wymagana jest aktualnie ogólna aprobatą DIBt. Możliwa klasa F w Niemczech nie jest akceptowana, gdyż oznacza "łatwopalne". W innych krajach UE ta klasa jest "nie określona (NPD)" / przyjmuje się z uwzględnieniem przepisów lokalnych.

3) Tylko dla produktów zawierających polimery

NPD = No Performance Determined (nie określono)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Daniel Schempershofe, Kierownik ds. zapewnienia jakości i rozwoju produktu

Essen, 13.01.2025


.....