

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z Aneks III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
zmienione rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014 dla wyrobu

Nr. 20422

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EH2

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Żywica syntetyczna do zastosowań wewnętrznych - jastrych - zaprawa

Producent:

PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen
Germany

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system 4 (do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych)
system 4 (do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych, które
podlegają przepisom bezpieczeństwa pożarowego)

Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Efl	System 4	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji żrących	SR	System 4	
Wodo-przepuszczalność	NPD	System 4	
Odporność na ścieranie	AR1	System 4	
Przyczepność	B1,5	System 4	
Odporność na uderzenia	IR4	System 4	
Izolacyjność akustyczna	NPD	System 4	
Dźwiękochłonność	NPD	System 4	
Opór cieplny	NPD	System 4	
Odporność chemiczna	NPD	System 4	

NPD = No Performance Determined (nie określono)

Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:

Odpowiednia dokumentacja techniczna:	TM 1509/1523
Wydajność bez dalszych testów:	Klasa ognia Efl
Spełnione wymagania:	Maksymalna grubość warstwy: 4 mm
Zawartość organiczna:	< 75 Gew.-%

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Daniel Schempershofe, Kierownik ds. zapewnienia jakości i rozwoju produktu

Essen, 02.08.2021


.....