

# PAGEL®

## SPEZIAL-BETON



V 1 / 5 0

**PAGEL®**

MORTIER DE CALAGE ET DE SCELLEMENT

EXEMPLES D'APPLICATION






VOUS TROUVEREZ LES VERSIONS À JOUR DES FICHES TECHNIQUES SUR NOTRE SITE INTERNET  
[WWW.PAGEL.FR](http://WWW.PAGEL.FR)

# COULIS SANS RETRAIT

Très fluide, pendant plus de 90 minutes  
 Sans retrait  
 Haute résistance à jeune âge  
 Haute résistance finale  
 Résistance aux sels et au gel  
 Résistance aux huiles  
 Pompable  
 Sans chlorure  
 Prêt à l'emploi

Ancrages, Rails, Platinas  
 Transtockeurs  
 Appuis de ponts  
 Turbines  
 Machines de précision  
 Pompes, compresseurs  
 Constructions métalliques  
 Laminiers  
 Platelages de ponts  
 Eléments préfabriqués

	Granulo- métrie mm	Hauteur de calage en mm	Résistance à la compression en MPa			Résistance à la flexion en MPa			Expan- sion en %	Consom- mation kg/m <sup>3</sup>
			1 j	7 j	28 j	1 j	7 j	28 j		
<b>V1*/50</b> 	0 – 5	20 – 120	≥ 40	≥ 70	≥ 80	≥ 6	≥ 8	≥ 10	+ 1,0	2000
<b>V1*/160</b>	0 – 16	100 – 400	≥ 40	≥ 70	≥ 80	≥ 6	≥ 8	≥ 10	+ 1,0	2100
<b>V1*/10</b> 	0 – 1	5 – 30	≥ 40	≥ 60	≥ 80	≥ 5	≥ 8	≥ 10	+ 0,5	2000
<b>V1</b> 	0 – 4	20 – 70	≥ 40	≥ 65	≥ 80	≥ 5	≥ 7	≥ 9	+ 0,6	1900

Attention: toutes les valeurs indiquées sont les valeurs minimales des contrôles de fabrication dans nos usines de RFA- les valeurs d'autres sites de production peuvent varier.

