

PAGEL®

SPECIJALNI BETON



FE 20

PAGEL®

MASA ZA IZRAVNAVANJE




AJNOVIJE TEHNIČKE PODATKE MOŽETE POTRAŽITI NA INTERNET STRANICI
WWW.PAGEL.COM

PAGEL – CEMENTNI ŠPRIC

Samonivelirajući cementni pod

Baziran na portlandskom cementu, visoke čvrstoće unutarnjeg i vanjskog područja, protočan, dopušteno hodanje nakon 3 sata, Vodonepropustan

- Industrijski podovi i izjednačavajući slojevi
- Podne prevlake stambenih i tvorničkih prostora
- Garaže, parkirališta i balkoni
- Terasa i podrumi

 PAGEL SPEZIJAL BETON Wolfsbanking 9 - 45355 Essen EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmörtel und Estrich C150 F7 A15	Veličina zrna mm	Debljina sloja mm	Tlačna snaga N/mm ²			Otpornost na savijanje N/mm ²			Potrošnja kg/m ²
			1 d	7 d	28 d	1 d	7 d	28 d	
FE20	0 – 2,0	5 – 20	≥ 25	≥ 45	≥ 55	≥ 4	≥ 6	≥ 8	1800

