



PAGEL®-REINIGER EN VERDUNNER

EIGENSCHAPPEN

- **Speciale reiniger** voor vervuilde vloeren
- **Verdunner** voor verven, lakken en harsen
- **Waterverdunbaar**
- **Niet vluchtig**
- Gereedschappen worden hiermee probleemloos gereinigd
- Uitgehard materiaal laat zich hiermee probleemloos losweken
- **De onderneming is gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001:2008**

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Reiniging van vervuilde industrievloeren
- Schoonmaken van gereedschappen
- Verwijdering van olie en vet
- In geconcentreerde vorm geschikt voor het verwijderen van verflagen en deklaklagen

REINIGER EN VERDUNNER

TECHNISCHE GEGEVENS		
TYPE	EH REINIGER	
Geur	kleurloos	
Kleur	licht naar aminen	
Vorm	vloeibaar	
Minimale verwerkingstemperatuur	°C	> 0
Vlampunt	°C	91
Ontbrandingstemperatuur	°C	245
Dampdruk (20 °C)	mbar	0,29
Oplosbaarheid in water	volledig	
<small>De opgegeven productsterkte waarden betreffen de minimale waarden voor producten die in onze Duitse fabrieken worden geproduceerd. Producten uit andere fabrieken kunnen hiervan afwijken.</small>		

Verpakking: 8 liter kannen
Opslag: Onbegrensd.
 Koel, droog, vorstvrij.
 In originele gesloten verpakking.
Gevarenklasse: geen gevaargoed,
 lees de veiligheidsbladen

VERWERKING

TOEPASSING: EH REINIGER EN VERDUNNER kan met een kwast, roller of doek worden opgebracht. Enige tijd in laten trekken (bij sterke vervuiling soms tot 24 uur). Vervolgens goed schoonspuiten met water zodat alle resten worden verwijderd. Afvalwater verwijderen volgens instructies op het veiligheidsblad.

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassing-sadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter wel vrijblijvend met betrekking tot aansprakelijkheid van en door derden. Zij vrijwaren de klanten er niet van de producten en werkwijze op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven waarden werden verkregen volgens DIN 50014 bij 20 °C. Het betreft gemiddelde waarden en analyses. Afwijkingen zijn bij levering mogelijk. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Afwijkende toepassingen moeten schriftelijk zijn bevestigd. Verzeker u altijd van de laatste versie van dit productblad, die verkrijgbaar is op www.pagel.nl. Met het verschijnen van dit merkblad, zijn alle voorgaande merkbladen vervallen.



PAGEL®
 SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY
 TEL. +49 201 68504-0 · FAX +49 201 68504-31
 INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM