

PAGEL®

SPEZIAL-BETON



FE 20

PAGEL® FLYTEGULV



De aktuelle tekniske datablad finnes på internettadressen
WWW.PAGEL.COM

PAGEL-FLYTEGULV

Sementbasert flytegulv på basis av portlandsement til innvendig og utvendig bruk. Høy flyteevne, høy tetthet, vannrett. Akselerer byggeprosessen. Belastbar etter 3 timer.

Overflatebelegg i boliger, industrier, garasjer, parkeringshus, balkonger, terrasser, kjellere. Forbindelseslag til utjevning.



korn-
størrelse
mm

støpe-
høyde
mm

Trykkholdfasthet

N/mm²

Bøyfasthet

N/mm²

Forbruk

kg/m³

1 d

7 d

28 d

1 d

7 d

28 d

FE20

0 – 2,0

5 – 20

≥ 25

≥ 45

≥ 55

≥ 4

≥ 6

≥ 8

1800

Alle testdata er retningsgivende verdier testet og bevist i den Tyske produksjonsfabrikken, verdiene fra andre produksjonssteder kan variere noe.



PAGEL INDUSTRIMØRTEL ASBILLEBAKKEV. 26 · N-1783 HALDEN
TEL. +47 69 19 25 14 · FAX +47 69 19 18 40 · INTERNET: WWW.PAGEL.NO · E-MAIL: LARSEN@PAGEL.NO

Stand 04.11 Rev. 01