

# PAGEL®

## SPEZIAL-BETON



# FE 20

# PAGEL®

## JASTRICH SAMOPOZIOMUJĄCY



AKTUALNE WYDANIA KART TECHNICZNYCH  
ZNAJDUJĄ SIĘ W INTERNECIE POD:  
**WWW.PAGEL.PL**

## PAGEL-JASTRYCH SAMOPOZIOMUJĄCY

- jastrych płynny związany cementem
- na bazie cementu portlandzkiego
- duża płynność
- o wysokiej gęstości
- do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- po 3 godzinach można po nim chodzić
- nie przepuszcza wody

- jastrych zespolony dla podłóg przemysłowych
- jastrych dla budynków mieszkalnych i przemysłowych
- garaże
- pokrycia parkingów
- balkony
- tarasy
- podłogi piwnic

CE	uziarnienie mm	grubość warstwy mm	wytrzymałość na ściskanie MPa			wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu MPa			średnia zużycia kg/m <sup>3</sup>
			1 d	7 d	28 d	1 d	7 d	28 d	
<b>FE20</b>	0 – 2,0	5 – 20	≥ 25	≥ 45	≥ 55	≥ 4	≥ 6	≥ 8	1800

Wszystkie parametry są wartościami przybliżonymi, badanymi w naszych niemieckich fabrykach.

