

PAGEL[®]

SPEZIAL-BETON



PAGEL[®] T W

**ZAPRAWA DO KONTAKTU Z WODĄ PITNĄ
NAPRAWA ZBIORNIKA WODY PITNEJ**



AKTUALNE WYDANIA KART TECHNICZNYCH
ZNAJDUJĄ SIĘ W INTERNECIE POD:
WWW.PAGEL.PL





NAPRAWA ZBIORNIKA WODY PITNEJ - PAGEL TW

- do kontaktu z wodą pitną
- posiada aprobatę ITB
- mrozooporna
- odporna na działania rozmrzających soli
- łatwa w aplikacji, również metodą natrysku
- wodoszczelna

TW05: szpachlówka

TW10: warstwa szczepna

- zbiorniki wody pitnej
- do powierzchni pionowych i poziomych
- rury, przepusty, kanały
- oczyszczalnie ścieków

CE	uziarnienie mm	grubość warstwy mm	wytrzymałość na ściskanie MPa			wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu MPa			wytrzymałość na odrywanie	średnia zużycia kg/m ³
			1 d	7 d	28 d	1 d	7 d	28 d		
TW05  	0 – 0,5	2 – 6	≥ 15	≥ 35	≥ 45	≥ 3	≥ 5	≥ 7	≥ 1,5	1700
TW10	0 – 1	5 – 10	≥ 25	≥ 45	≥ 55	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 2	1800
TW20	0 – 2	10 – 30	≥ 25	≥ 45	≥ 55	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 2	1850
TW40  	0 – 4	20 – 40	≥ 25	≥ 45	≥ 60	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 2	1850

Wszystkie parametry są wartościami przybliżonymi, badanymi w naszych niemieckich fabrykach.

