

# PAGEL®

## SPEZIAL-BETON



### V1 HF

## PAGEL®

# WYSOKOWYTRZYMAŁA ZAPRAWA DO PODLEWEK





AKTUALNE WYDANIA KART TECHNICZNYCH  
ZNAJDUJĄ SIĘ W INTERNECIE POD:  
**WWW.PAGEL.PL**

# PAGEL-WYSOKOWYTRZYMAŁA ZAPRAWA DO PODLEWEK

- bardzo wysokie początkowe i końcowe wytrzymałości
- wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
- niekurczliwa
- łatwa w obróbce
- nadaje się do pompowania
- niski wskaźnik W/C
- odporny na drgania i wibrację
- jakość stale kontrolowana

- maszyny
- turbiny
- sprężarki
- słupy
- prasy
- fundamenty

	uziarnienie mm	grubość warstwy mm	wytrzymałość na ściskanie MPa			wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu MPa			pęcz- nienie Vol. %	średnia zużycia kg/m <sup>3</sup>
			1 d	7 d	28 d	1 d	7 d	28 d		
<b>V1/30HF</b>	0 – 3	20 – 70	≥ 70	≥ 75	≥ 90	–	–	–	+ 0,5	2200
<b>V1/60HF</b>  	0 – 6	40 – 120	≥ 70	≥ 75	≥ 90	–	–	–	+ 0,5	2200

Wszystkie parametry są wartościami przybliżonymi, badanymi w naszych niemieckich fabrykach.

