

PAGEL® SPEZIAL-BETON



V 1 / 5 0

PAGEL® Раствр для заливки

**Заливка опор в резервуарах
с питьевой водой**



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ
ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.PAGEL.COM

PAGEL-РАСТВОР ДЛЯ ЗАЛИВКИ

- высокотекуч в течение 90 минут
- не дает усадки и не расширяется
- высокая начальная и конечная прочность
- устойчив к морозу и воздействию размораживающих солей
- достаточно устойчив к воздействию масел
- не содержит хлоридов
- может подаваться насосом
- готов к применению
- независимый контроль качества

- станки
- анкера
- турбины
- опорные части моста
- сооружения с питьевой водой
- бетонные конструкции
- многоярусный склад
- сборный элемент
- рельсы
- промышленные сооружения

	зернистость, мм	толщина слоя, мм	сопротивление сжатию, МПа				сопротивление растяжению при изгибе, МПа %			набухание, кг/м ³	средний расход
			1 д.	3 д.	7 д.	28 д.	1 д.	3 д.	28 д.		
V1/50®	0 – 5	20 – 120	49	60	70	90	7	8	10	+ 1,0	2000
V1®/160	0 – 16	> 100	51	60	70	91	7	8	10	+ 1,0	2100
V1®/10	0 – 1	5 – 30	43	50	60	87	6	8	10	+ 0,5	2000

