

PAGEL®

SPEZIAL-BETON



V1 HF

PAGEL®

Высокопрочный заливочный раствор



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ
ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.PAGEL.COM

PAGEL-ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАЛИВОЧНЫЙ РАСТВОР

- очень высокий начальный и конечный набор прочности
- высокая усталостная прочность
- контролируемое расширение
- подается насосом и легко наносится
- низкое в/ц отношение
- стабилизирует усадку

- турбины, компрессоры
- компрессорные установки
- ветросиловые установки
- заливочные швы
- порталные и контейнерные стационарные ж/д устройства

	Фракция заполнителя мм	Глубина заливки, мм	Прочность на сжатие, МПа				Прочность на растяжение, рение МПа			Расши- %	Расход кг/м ³
			1 д.	3 д.	7 д.	28 д.	1 д.	7 д.	28 д.		
V1/30HF	0 – 3	20 – 70	96	115	125	142	11	20	21	+ 0,5	2400
V1/60HF	0 – 6	40 – 120	81	89	96	115	12	19	> 23,4	+ 0,6	2200

